

Otomatik döner kollu streç makinesi; yüksek kapasite ihtiyaçlarında talebinizi karşılar.

Yüksek paletler ya da döner tablalıya göre paletin dönmesi sırasında riskli ürünler için; palet sabit kalarak döner kol paletin etrafında dönerek sarım yapar.

Paletlerin herhangi bir personele ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak streçlenmesi yapılır.

Paletleme hattından gelen ürünlere; streç filmi otomatik olarak bağlanır ve streç sarımı sonrası film otomatik olarak kesilir.

Palet yüksekliği: İhtiyaca göre özel üretim yapılır.

3 sarım programı

- 1- Standart sarım (aşağı yukarı düz sarım)
- 2- Eko sarım modu- Tek yön sarım
- 3- Üst koruma örtüsü serme

- Dönüş çapı: Talebe göre üretilir.
- Yüksek kapasitede çalışma imkanı
- Fotoselli otomatik yükseklik ayarı (ebatları otomatik algılar.)
- Riskli ve yüksek paletler için uygundur
- Bobin çapı: 250 mm-Bobin iç çapı: 76 mm
- Yumuşak kalkış için inverter tanımlanmıştır.
- Bobin genişliği: 500 mm
- Palet alt-üst tur sayısı belirleme özelliği
- Güç gereksinimi: 220V 50/60Hz 1 ph
- Dokunmatik ekran
- Asansör iniş çıkış hız ayarı
- Kol dönüş hız ayarı
- Manuel çalışabilme özelliği
- PLC Sistem
- Renk kodu: Ral 7040-5002
- Ürün menşei: Türkiye
- Operatör paneli (Türkçe, İngilizce)



OPSİYONLAR



Kesme Ünitesi: Filmi paletle bağlama ve kesme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir.



Üst Baskı Ünitesi: Hafif ya da riskli yükleri sabit tutar.



Rip Ünitesi: Streç filmi ip haline getirerek, palet etrafında yatay bir çember vazifesi görür, yüklerin bir arada kalmasını sağlar.

Palet Üstü Koruma Örtüsü Serme: Paletin üst kısmına dış etkenlerden korumak için naylon film otomatik olarak serilir.