

Paletlerin herhangi bir personele ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak streçlenmesi yapılır.

Paletleme hattından gelen ürünlere; streç filmi otomatik olarak bağlanır ve streç sarımı sonrası film otomatik olarak kesilir.

Kule yüksekliği: 2500 mm- Opsiyonel 3000 mm

Sarım programı

- 1- Standart sarım (aşağı yukarı düz sarım)
 - 2- Eko sarım modu- Tek yön sarım
 - 3- Üst koruma örtüsü serme
- Tabla çapı:
1650 mm- Opsiyonel 1800mm-2000mm
 - PLC sistem
 - Dokunmatik ekran
 - Asansör iniş çıkış hız ayarı
 - Tabla dönüş hız ayarı
 - Yumuşak kalkış için inverter tanımlanmıştır.
 - Manuel çalışabilme özelliği
 - Bobin çapı: 250 mm
 - Bobin iç çapı: 76 mm
 - Bobin genişliği: 500 mm
 - Renk kodu: Ral 7040-5002
 - Fotoselli otomatik yükseklik ayarı
(ebatları otomatik algılar.)
 - Palet alt-üst tur sayısı belirleme özelliği
 - Güç gereksinimi: 220V 50/60Hz 1 ph
 - Ürün menşei: Türkiye
 - Operatör paneli (Türkçe, İngilizce)



OPSİYONLAR



Kesme Ünitesi: Filmi paletle bağlama ve kesme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir.



Üst Baskı Ünitesi: Hafif ya da riskli yükleri sabit tutar.



Rip Ünitesi: Streç filmini ip haline getirerek, palet etrafında yatay bir çember vazifesi görür, yüklerin bir arada kalmasını sağlar.

Palet Üstü Koruma Örtüsü Serme: Paletin üst kısmına dış etkenlerden korumak için naylon film otomatik olarak serilir.