

Boş kolilerin otomatik olarak alınır, alt kulakçıkları kapatılır ve alt bantlaması otomatik olarak makine tarafından gerçekleştirilir.

Operasyonel olarak; sürekli ve verimli çalışma sağlar, operatör hatalarını indirger, bant tasarrufu sağlar.

Farklı kapasite ihtiyaçları için, dikey ve yatay olarak alternatif modeller.

- Koli ölçüleri min. L x W x H mm: 180 x 130 x 100
- Koli ölçüleri maks. L x W x H mm: 500 x 500 x 500
- Kapasite adet / dk: 9-11 koli / dk
- Magazin kapasitesi: maks 130 Koli
- Emiş plakası: Değiştirilebilir emiş plaka
(Makine standart olarak tek emiş plakası ile teslim edilir)
- Elektrik bağlantısı: 220/380 V, 50 Hz
- Hava bağlantısı 6 bar
- Renk: Standart olarak Ral 7040 – 5002
- PLC elektronik aksam ve SMC pnömomatik komponent
- Koliyi alttan bantlama
- Farklı dilde operatör paneli (Türkçe, İngilizce). Opsiyonel olarak farklı dil ekleme
- CE sertifikası
- Ürün menşei: Türkiye

Verilen ölçü ve hızlar standart makine içindir.

Daha farklı ölçü ve kapasite ihtiyaçlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

