

Kule yüksekliği: 2500 mm- Opsiyonel 3000 mm

Maksimum Palet Ölçüleri:

(Y) 2200mm maks 3000mm x (G) 1200mm x 1200mm

4 sarım programı

- 1- Standart sarım (aşağı yukarı düz sarım)
- 2- Sadece yukarı sarma
- 3- Üst koruma örtüsü serme
- 4- Sarım işlemi paletin üst kısmına gelindiğinde beklemede kalarak su koruma naylonu vb. örtülmesini sağlamak.

- Yükleme rampası DAHİLDİR!
- Güç gereksinimi: 220V 50/60Hz 1 ph
- PLC sistem
- Asansör iniş çıkış hız ayarı-Tabla dönüş hız ayarı
- Bobin çapı: 250 mm Bobin iç çapı: 76 mm
- Tabla çapı: 1650 mm- Opsiyonel 1800mm-2000mm
- Fotoselli otomatik yükseklik ayarı (ebatları otomatik algılar.)
- Yumuşak kalkış ve duruş için inverter tanımlı.
- Palet başlangıcı için farklı gerginlik ayarı tanımlama.
- Palet alt-üst tur sayısı belirleme özelliği
- Manuel çalışabilme özelliği
- Bobin genişliği: 500 mm
- Renk kodu: Ral 7040-5002
- Taşıma kapasitesi: maks. 2000 kg.
- Tabla kalınlığı: 6 mm
- Dokunmatik ekran
- Kurulu güç: 1,4 kW
- Ürün menşei: Türkiye
- Farklı dilde operatör paneli
(Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça)



Dokunmatik Ekran

OPSİYONLAR



Kesme Ünitesi: Filmi palete bağlama ve kesme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir.



Üst Baskı Ünitesi: Hafif ya da riskli yükleri sabit tutar.



Ön Gerdirme Ünitesi:
Motorlu ön gerdirme ünitesi ile %350'ye varan film tasarrufu



Rip Ünitesi: Streç filmini ip haline getirerek, palet etrafında yatay bir çember vazifesi görür, yüklerin bir arada kalmasını sağlar.